




Bezeichnung / Typ: KOVE Series KLD12



Gleichstromwiderstand	Resistance	R_{de} [in Ω]	3,2
Nennimpedanz	Impedance	Z_N [in Ω]	4
Resonanzfrequenz	Resonance Frequency	f_s [in Ω]	26,8
Belastbarkeit	Power Handling	RMS [in Watt]	300
Mechanische Güte	Mechanical Q	Q_{ms}	5,05
Elektrische Güte	Electrical Q	Q_{es}	0,42
Gesamtgüte	Total Q	Q_{ts}	0,39
Maximale Auslenkung	Xmax	Xmax [mm]	11,00
Dynamisch bewegte Masse	Moving Mass	m_g [in g]	120
Wirkungsgrad	Sensitivity	SPL [in dB]	88
Mechanischer Widerstand	Mechanical Resistance	R_{ms} [in Kg/g]	5,6
Nachgiebigkeit	Compliance	C_{ms} [in mm/N]	0,21
Antriebsfaktor	Force Factor	BL [in Tm]	13,7
Äquivalentvolumen	Equivalent Volume	V_{as} [in dm ³]	77,7

AM's car Audio GmbH
 Ettenbergstr. 16, 75392 Deckenpfronn
 Tel.: +49(0)7056-927360 / Fax 927362
www.kove.de / info@kove.de